



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrzano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Ultra Disc 5 KG UVOD 172

UFI

UFI: PWJ4-Y0MQ-500M-GR15

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/preparatu

Zastosowania przemysłowe: Farba sitodrukowa

Zastosowanie niezalecane

Stosowanie przez konsumentów końcowych (gospodarstwa domowe), ponieważ niezbędne środki techniczne i środki ochrony indywidualnej nie są dostępne dla gospodarstw domowych.

Obróbka natryskowa, ponieważ w przypadku niektórych składników takie zastosowanie nie jest uważane za bezpieczne

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Adres/producent

Marabu GmbH & Co. KG

Asperger Strasse 4

71732 Tamm

Germany

Numer telefonu

+49-7141/691-0

Dział udzielający
informacji / Numer
telefonu

Department product safety

Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za
tą kartę

PRSI@marabu.com

charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

(+49) (0)621-60-43333

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1A	H317
Repr. 2	H361d
Aquatic Chronic 2	H411

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia**Hasło ostrzegawcze**

Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H315	Działa drażniąco na skórę.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H361d	Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P201	Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P261.9	Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P273	Unikać uwolnienia do środowiska.
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P313	W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Niebezpieczny składnik podany na etykiecie (Rozporządzenie(WE) 1272/2008)

Zawiera	diakrylan heksano-1,6-diylu; tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu; 2-Phenoxyethyl acrylate; 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid; Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid
---------	---

2.3. Inne zagrożenia

Nie wymieniono szczególnych zagrożeń.

Produkt nie zawiera żadnych substancji PBT. Produkt nie zawiera żadnej substancji vPvB. Produkt ten nie zawiera żadnych substancji o właściwościach powodujących zaburzenia układu hormonalnego człowieka. Produkt nie zawiera żadnej substancji wykazującej właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną u człowieka. Patrz sekcja 3 tej karty charakterystyki.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**3.2. Mieszaniny****Składniki niebezpieczne****diakrylan heksano-1,6-diylu**

Nr CAS	13048-33-4
Nr EINECS	235-921-9
Numer rejestracyjny	01-2119484737-22
Koncentracja	>= 10 < 25 %
Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)	
Eye Irrit. 2	H319
Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 2	H411
Aquatic Acute 1	H400

2-Phenoxyethyl acrylate



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrzano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Nr CAS 48145-04-6
 Nr EINECS 256-360-6
 Numer rejestracyjny 01-2119980532-35
 Koncentracja ≥ 3 < 10 %
 Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
 Skin Sens. 1A H317
 Aquatic Chronic 2 H411
 Repr. 2 H361d

tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu

Nr CAS 162881-26-7
 Nr EINECS 423-340-5
 Numer rejestracyjny 01-2119489401-38-0000
 Koncentracja ≥ 1 < 10 %
 Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
 Skin Sens. 1A H317
 Aquatic Chronic 4 H413

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Nr CAS 52408-84-1
 Nr EINECS 500-114-5
 Numer rejestracyjny 01-2119487948-12
 Koncentracja $\geq 0,1$ < 1 %
 Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
 Eye Irrit. 2 H319
 Skin Sens. 1 H317

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid

Nr CAS 55818-57-0
 Nr EINECS 500-130-2
 Numer rejestracyjny 01-2119490020-53
 Koncentracja $\geq 0,1$ < 1 %
 Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
 Skin Sens. 1 H317
 Aquatic Chronic 2 H411

Propylidynetrimethanol

Nr CAS 77-99-6
 Nr EINECS 201-074-9
 Numer rejestracyjny 01-2119486799-10
 Koncentracja $\geq 0,1$ < 1 %
 Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
 Repr. 2 H361fd

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy**4.1. Opis środków pierwszej pomocy****Informacje ogólne**

W razie jakichkolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują, należy zasięgnąć pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W razie utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji stabilizowanej (pozycja boczna bezpieczna) i uzyskać pomoc lekarską.

W przypadku wdychania

Wynieść na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen.

W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć skażoną odzież i buty. Skórę należy myć dokładnie wodą z mydłem lub stosować sprawdzony środek do mycia skóry. Nie wolno używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników. W razie przypadkowego kontaktu ze skórą, należy unikać promieni słońca i innych źródeł promieni ultrafioletowych, które mogą zwiększyć uczulenie skóry.

W przypadku kontaktu z oczami

Sprawdzić i usunąć szkła kontaktowe. Natychmiast rozpocząć przemywanie oczu wodą przez okres co najmniej 5 minut, sprawdzić wewnętrzne powierzchnie górnych i dolnych powiek.

W przypadku połknięcia

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Nie wywoływać wymiotów.

Podczas udzielania pierwszej pomocy zastosować środki ochrony indywidualnej

W przypadku ewentualnego kontaktu z produktem stosować środki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Najważniejsze znane objawy i skutki opisane są w oznakowaniu produktu (patrz punkt 2) i/lub w punkcie 11. Możliwe są dalsze objawy.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania w poszkodowanym

Uwagi dla lekarza / Leczenie

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Pianka odporna na działanie alkoholu, warstwa CO₂, proszki, mgła wodna/opar. Nie zalecane : strumień wody.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

strumień wody

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W przypadku pożaru mogą uwalniać się następujące produkty spalania: Dytlenek węgla (CO₂). Tlenek węgla (CO). gęsty, czarny dym; Tlenki azotu (NO_x). Kontakt z produktami rozkładu może być niebezpieczny dla zdrowia. Może być potrzebny odpowiedni sprzęt do oddychania.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków

Nosić półmaski chroniące układ oddechowy. Nosić pełny kombinezon ochronny odporny na działanie chemikaliów. Odzież strażacka musi spełniać wymogi normy europejskiej EN469.

Dodatkowe informacje

Zamknięte pojemniki, wystawione na działanie ognia należy chłodzić wodą. Nie dopuścić, aby potencjalnie skażona woda (w tym deszczówka) pochodząca z pogorzeliska lub rozlania, dostała się do dróg wodnych, ścieków lub kanalizacji.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrzano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia. Dla bezpieczeństwa usunąć ludzi. Zapewnić właściwą wentylację. Trzymać z dala osoby niechronione. Wykluczyć kontakt ze skórą, ogniem i odzieżą ochronną. Unikać wdychania oparów tego produktu. Dla osób udzielających pomocy: Stosować środki ochrony indywidualnej. W przypadku narażenia na parę/pył/aerozol używać aparatów oddechowych.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuszczać do przedostania się do systemu odwadniającego i do wód. W razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemów ściekowych, należy zawiadomić odpowiednie władze, zgodnie z miejscowymi przepisami.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13). Należy zmywać roztworem detergentu. Unikać użycia rozpuszczalników.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacja dotyczy ochron osobistych, patrz Sekcja 8. Informacja dotycząca usuwania odpadków podana w Sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się

Główne zagrożenie stanowi styczność z oczami i ze skórą. Osoby, u których występowały już problemy z uczuleniem skóry, nie powinny być zatrudnione przy jakimkolwiek procesie z zastosowaniem tego produktu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Trzymać z dala od ciepła, iskr i płomienia. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Należy unikać wdychania pyłów i oparów wynikających ze stosowania tej mieszaniny. Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Część 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej. W celu opróżniania nie wolno stosować ciśnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem ciśnieniowym. Należy przechowywać w pojemnikach z takiego samego materiału, co oryginalny. Produkt przechowywać należy zawsze w opakowaniu z takiego samego surowca jak oryginalne opakowanie. Należy postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie dopuszczać, aby preparat dostał się do ścieków, rowów i innych cieków wodnych.

Wytyczne ochrony przeciwpożarowej

Pozostawić poza zasięgiem żaru i źródeł zapalenia. Nie palić tytoniu.

Klasa zwalczania pożarów / Klasa temperatury / Klasa wybuchowości pyłu

Klasa palności	B (palne materiały ciekłe)
Klasa temperatury	T3

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Przechowywać zgodnie z przepisami.

Wytyczne składowania

Trzymać z daleka od środków utleniających, materiałów silnie alkalicznych oraz mocnych kwasów. Nie palić. Nie dopuszczać osób nieupoważnionych. Po otwarciu opakowania należy je szczelnie zamknąć i przechowywać pionowo, aby uniknąć wycieku.

Inne informacje o warunkach przechowywania



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrzano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Należy stosować się do wskazań umieszczonych na etykietach. Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: 15-30 °C Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Jeśli warunki przechowywania nie są przestrzegane, minimalny okres trwałości nie jest gwarantowany. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia. Nie palić. Nie dopuszczać nie upoważnionych osób. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Unikać temperatury przechowywania powyżej 60°C i bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne (możliwe reakcje egzotermiczne).

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Farba sitodrukowa

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Pochodny poziom nie powodujący/powodujący minimalne zmiany (DNEL/DMEL)

diakrylan heksano-1,6-diyłu

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)
Grupa referencji	Użytkownik
Czas ekspozycyjny	Długi czas
Drogi narażenia	oralny
Sposób działania	Efekt systemowy
Koncentracja	2,1 mg/kg/d

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)
Grupa referencji	Użytkownik
Czas ekspozycyjny	Długi czas
Drogi narażenia	dermalne
Sposób działania	Efekt systemowy
Koncentracja	1,66 mg/kg/d

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)
Grupa referencji	Użytkownik
Czas ekspozycyjny	Długi czas
Drogi narażenia	inhalacyjne
Sposób działania	Efekt systemowy
Koncentracja	7,2 mg/m ³

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)
Grupa referencji	Pracownik
Czas ekspozycyjny	Długi czas
Drogi narażenia	dermalne
Sposób działania	Efekt systemowy
Koncentracja	2,77 mg/kg/d

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)
Grupa referencji	Pracownik
Czas ekspozycyjny	Długi czas
Drogi narażenia	inhalacyjne
Sposób działania	Efekt systemowy
Koncentracja	24,5 mg/m ³

2-Phenoxyethyl acrylate

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)
Grupa referencji	Pracownik
Czas ekspozycyjny	Długi czas



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Drogi narażenia	ihalacyjne	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	12	mg/m ³

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Pracownik	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	ihalacyjne	
Sposób działania	Efekt lokalny	
Koncentracja	77	mg/m ³

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Pracownik	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	dermalne	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	3,5	mg/kg/d

tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Pracownik	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	ihalacyjne	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	21	mg/m ³

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Pracownik	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	dermalne	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	3,3	mg/kg/d

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Użytkownik	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	ihalacyjne	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	5,2	mg/m ³

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Użytkownik	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	dermalne	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	1,5	mg/kg/d

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Użytkownik	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	oralny	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	1,5	mg/kg/d

Propylidynetrimethanol

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Pracownik	



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	ihalacyjne	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	3,3	mg/m ³

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Pracownik	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	dermalne	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	0,94	mg/kg/d

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Użytkownik	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	ihalacyjne	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	0,58	mg/m ³

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Użytkownik	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	dermalne	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	0,34	mg/kg/d

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Użytkownik	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	oralny	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	0,34	mg/kg/d

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Pracownik	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	dermalne	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	33	mg/kg/d

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Pracownik	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	ihalacyjne	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	1,17	mg/m ³

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Zastosowanie przemysłowe	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	dermalne	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	2,1	mg/kg/d



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)	
Grupa referencji	Zastosowanie przemysłowe	
Czas ekspozycyjny	Długi czas	
Drogi narażenia	ihalacyjne	
Sposób działania	Efekt systemowy	
Koncentracja	7,4	mg/m ³

Przewidywana koncentracja braku skutków środowiskowych (PNEC)**diakrylan heksano-1,6-diyłu**

Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Gleba	
Koncentracja	0,094	mg/kg
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Sedyment słodkowodny	
Koncentracja	0,493	mg/kg
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Woda słodka	
Koncentracja	0,007	mg/l
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Woda słona	
Koncentracja	0,001	mg/l
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	STP	
Koncentracja	2,7	mg/l
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Sedyment morski	
Koncentracja	0,049	mg/kg

2-Phenoxyethyl acrylate

Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Woda słodka	
Koncentracja	0,002	mg/l
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Woda słona	
Koncentracja	0,0002	mg/l
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Gleba	
Koncentracja	0,006	mg/kg
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Sedyment morski	
Koncentracja	0,002	mg/kg
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Sedyment słodkowodny	
Koncentracja	0,02	mg/kg

tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu

Wartość-typ	PNEC	
-------------	------	--



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Rodzaj narażenia	Woda słodka	
Koncentracja	1	µg/l
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Woda słona	
Koncentracja	1	µg/l
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	STP	
Koncentracja	1	mg/l
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Sedyment słodkowodny	
Koncentracja	0,712	mg/kg
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Sedyment morski	
Koncentracja	0,712	mg/kg

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid

Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Gleba	
Koncentracja	1,78	mg/l
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Sedyment słodkowodny	
Koncentracja	8,96	mg/kg
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Sedyment morski	
Koncentracja	0,896	mg/kg
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Woda słodka	
Koncentracja	0,025	mg/l
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Woda słona	
Koncentracja	0,003	mg/l
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	STP	
Koncentracja	10	mg/l

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Woda słodka	
Koncentracja	0,006	mg/l
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Woda słona	
Koncentracja	0.001	mg/l
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Woda (nieregularne wydzielanie)	
Koncentracja	0,057	mg/kg



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrzano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Sedyment	
Koncentracja	0,078	mg/kg
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Gleba	
Koncentracja	0,012	mg/kg
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	STP	
Koncentracja	10	mg/l
Wartość-typ	PNEC	
Rodzaj narażenia	Sedyment morski	
Koncentracja	0,008	mg/kg

8.2. Kontrola narażenia

Kontrola narażenia

Zapewnić właściwą wentylację. W miarę możliwości, należy to robić za pomocą miejscowego systemu wentylacyjnego i ogólnego wywiewania oparów.

Środki techniczne / Środki higieny

Przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostrożności przy usuwaniu substancji chemicznych.

Wymagane jest noszenie odzieży roboczej z długim rękawem / długimi nogawkami. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce względnie twarz. Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasączoną odzież.

Zanieczyszczoną odzież wyprać przed ponownym użyciem. Przechowywać oddzielnie ubranie robocze.

Ochrona dróg oddechowych - Uwaga

W przypadku powstawania rozprysków lub drobnych mgieł należy nosić odpowiedni do tego celu aparat oddechowy zatwierdzony zgodnie z normą EN 140. Wybór sprzętu ochrony dróg oddechowych powinien zapewnić, że odpowiednie jest zmniejszenie narażenia na działanie w celu ochrony zdrowia pracownika i nadaje się do noszenia, zadania i środowiska naturalnego, w tym uwzględnienia twarzy osoby noszącej.

Ochrona rąk

Nie ma jednego materiału na rękawice ochronne lub kombinacji tych materiałów, które dadzą nieograniczoną odporność na osobę lub mieszaninę substancji chemicznych.

Stosować rękawice testowane zgodnie z normą EN 374.

W przypadkach długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu, stosuj

Materiał odpowiedni nitryl

Grubość rękawic > 56 mm

Czas przełomu > 30 min

Nie zaleca się używania rękawiczek z PCW ani gumowych.

Czas przebicia musi być większa od czasu końcowego wykorzystania produktu.

Zapoznać się z instrukcją dostarczoną przez producenta. Przestrzegać instrukcji bezpiecznego stosowania.

Rękawice powinny być regularnie wymieniane, a jeśli nie ma żadnych oznak uszkodzenia materiału ochronnego.

Zawsze upewnij się, że rękawice są wolne od wad i że są one przechowywane i wykorzystywane prawidłowo.

wydajność i skuteczność rękawic może być zmniejszona przez fizyczne / chemiczne uszkodzenia i utrzymanie ubogich.

Stosowanie kremów ochronnych pomaga chronić odkryte obszary skóry, lecz nie należy ich stosować już po wystawieniu skóry na działanie substancji.

Ochrona oczu

Używać okularów ochronnych przetestowanych zgodnie z normą EN ISO 16321-1, zaprojektowanych do ochrony przed rozpryskami cieczy.



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrzano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Ochrona ciała

Pracownicy powinni nosić ubranie ochronne. Bawełniane lub bawełniano-syntetyczny kombinezon lub kombinezony są zazwyczaj odpowiednie.

Kontrola narażenia środowiska

Nie dopuszczać, aby preparat dostał się do ścieków, rowów i innych cieków wodnych.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

Stan ciecz
Kolor biały
Zapach monomerów akrylowych.

Temperatura topnienia

Uwagi Nie dotyczy ze względu na charakter produktu

Temperatura topnienia

Uwagi Nie dotyczy ze względu na charakter produktu

Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Substancja podstawowa diakrylan heksano-1,6-diylu
Wartość Około 259 °C
 0

Ciśnienie 1.013 hPa
Źródło Dane literaturowe

Palność

Produkt łatwopalny.

Dolna i górna granica wybuchowości

Uwagi Nie oznaczony

Temperatura zapłonu

Wartość > 100 °C
metoda. ASTM D 6450 (oznaczanie temperatury zapłonu metodą tygla zamkniętego)

Temperatura samozapłonu

Wartość Około 235 °C
 0
Źródło Dane literaturowe

Temperatura rozkładu

Uwagi Nie rozkłada się, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniem.

wartość pH

Uwagi Nie odpowiedni
 Uwagi Substancja/mieszanina jest nierozpuszczalna (w wodzie)

Lepkość**kinematyczny.**

Wartość > 1000 mm²/s
temperatura. 20 °C
metoda. Uzyskiwane z lepkości dynamicznej

Rozpuszczalność

Uwagi Nie dotyczy ze względu na charakter produktu

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)

Uwagi Nie dotyczy ze względu na charakter produktu

Ciśnienie pary



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Wartość < 0,1 hPa
temperatura. 20 °C
metoda. Wyliczany.

Gęstość lub gęstość względna

Wartość 1,57 g/cm³
temperatura. 20 °C
metoda. DIN EN ISO 2811

Względna gęstość pary

Uwagi Nie dotyczy ze względu na charakter produktu

Charakterystyka cząsteczek

Uwagi Nie dotyczy ze względu na charakter produktu

9.2. Inne informacje**Dodatkowe informacje**

Dane dotyczące właściwości fizycznych są wartościami przybliżonymi i dotyczą składnika bądź składników istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**10.1. Reaktywność**

Nie znane są niebezpieczne reakcje przy magazynowaniu i usuwaniu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.

10.2. Stabilność chemiczna

Preparat zawiera substancje, które mogą być nietrwałe w następujących warunkach: narażenie na ciepło (°C), silne źródła promieni ultrafioletowych

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Przechowywać z dala od: inicjatory wolnych rodników, nadtlenki, silnych zasad lub metale reaktywne. Mogą powodować egzotermiczną polimeryzację. Należy unikać przypadkowego kontaktu z nimi.

10.4. Warunki, których należy unikać

Należy unikać przypadkowego kontaktu z nimi. Poddanie działaniu wysokiej temperatury może powodować powstawanie niebezpiecznych produktów rozkładu,

10.5. Materiały niezgodne

Radykalni inicjatorzy, Nadtlenkami. Substancje silnie alkaliczne, metale reaktywne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Patrz rozdział 5.2 (Postępowanie w przypadku pożaru - Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną). Brak rozkładu w trakcie lub w zamierzonym zastosowaniu (patrz sekcja 1).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008****Toksyczność ostra przy podaniu doustnym**

Uwagi W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Toksyczność ostra przy podaniu doustnym (Składniki)**2-Phenoxyethyl acrylate**

Species Szczur.
LD50 > 5000 mg/kg
metoda. OECD 401

Toksyczność ostra przy wchłanianiu przez skórę

Uwagi W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Toksyczność ostra przy wdychaniu

Uwagi W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Działanie żrące/drażniące na skórę

Wartość drażniący.

Uwagi Kryteria klasyfikacji są spełnione.

Działanie żrące/drażniące na skórę (Składniki)**diakrylan heksano-1,6-diylu**

Species Króliki.

Wartość drażniący.

metoda. OECD 404

poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Wartość drażniący.

Uwagi Kryteria klasyfikacji są spełnione.

poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy (Składniki)**diakrylan heksano-1,6-diylu**

Species Króliki.

Wartość drażniący.

metoda. OECD 405

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Wartość silnie drażniący.

uczulenie

Wartość Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Uwagi Kryteria klasyfikacji są spełnione.

Uczulenie (Składniki)**diakrylan heksano-1,6-diylu**

Species świnka morska.

Wartość Uczulenie.

metoda. OECD 406

tlenek fenyllobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu

Droga absorpcji dermalne

Species świnka morska.

Wartość Uczulenie.

metoda. OECD 406

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid

Droga absorpcji dermalne

Species Mysz.

Wartość Uczulenie.

metoda. OECD 429

Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid

Droga absorpcji dermalne

Species świnka morska.

Wartość Uczulenie.

metoda. OECD 406

Mutagenność

Uwagi W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Działanie szkodliwe na rozrodczość

Wartość Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Uwagi Kryteria klasyfikacji są spełnione.

Karcenogenność

Uwagi W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Działanie toksyczne na specyficzne organy docelowe (STOT)**Narażenie jednorazowe**

Uwagi W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Powtarzające się narażenie

Uwagi W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach**Właściwości powodujące zaburzenia układu hormonalnego ze względu na człowieka**

Produkt ten nie zawiera żadnych substancji o właściwościach powodujących zaburzenia układu hormonalnego człowieka.

Doświadczenie w praktyce

Bierze się tu pod uwagę, jeśli jest znany, opóźnione i bezpośrednie skutki, a także skutki przewlekłe składników z krótko- i długoterminowego narażenia drogą doustną, drogi oddechowe i skórę drogi narażenia i kontaktu wzrokowego. Składniki akrylanowe preparatu posiadają właściwości drażniące. Długotrwały lub wielokrotnie powtarzany kontakt ze skórą lub błoną śluzową może powodować zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy, zapalenie skóry, itp. W razie powtarzającego się oddziaływania (ekspozycji), może powodować alergiczne reakcje skóry. Płyn, który dostanie się do oka, może powodować podrażnienie i przejściowe uszkodzenia. Wdychanie kropelek unoszących się w powietrzu lub aerozoli może wywoływać podrażnienia układu oddechowego. Połknięcie może spowodować mdłości, osłabienie i ujemny wpływ na centralny układ nerwowy.

Dodatkowe informacje

Brak danych na temat samego preparatu.

Mieszanina została oceniona wg koncepcji addytywności Rozporządzenia CLP (WE) nr 1272/2008 i w oparciu o toksyczność odpowiednio zaklasyfikowana

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**12.1. Toksyczność****Informacje ogólne**

Brak danych na temat samego preparatu. Nie dopuszczać, aby preparat dostał się do ścieków, rowów i innych cieków wodnych. Mieszanina została oceniona za pomocą metody sumarycznej Rozporządzenia CLP (WE) nr 1272/2008 i odpowiednio zaklasyfikowana w oparciu o swoje właściwości ekotoksykologiczne. Szczegóły patrz rozdział 2 i 3.

Toksyczność dla ryb (Składniki)**diakrylan heksano-1,6-diylu**

Species	Leuciscus idus				
EC50	1,6	do	10	mg/l	
Czas ekspozycyjny	96	h			

2-Phenoxyethyl acrylate

LC50.	10			mg/l	
Czas ekspozycyjny	24	h			
metoda.	OECD 203.				

tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu

Species	ryba zebra. (Brachydanio rerio)				
LC50.	> 0,09			mg/l	
Czas ekspozycyjny	96	h			
metoda.	OECD 203.				
Uwagi	Produkt badano powyżej jego maksymalnej rozpuszczalności.				

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrzano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Species	ryba zebra. (Brachydanio rerio)	
LC50.	> 100	mg/l
Czas ekspozycyjny	96	h

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid

Species	Strzebla (Pimephales promelas)	
NOEC	= 0,25	mg/l
Czas ekspozycyjny	33	d

Toksyczność dla daphnia (Składniki)**diakrylan heksano-1,6-diylu**

Species	Daphnia magna	
EC50	2,6	mg/l
Czas ekspozycyjny	48	h

2-Phenoxyethyl acrylate

Species	Daphnia magna	
EC50	1,21	mg/l
Czas ekspozycyjny	48	h
metoda.	OECD 202.	

2-Phenoxyethyl acrylate

Species	Daphnia magna	
EC10.	> 0,1	mg/l
Czas ekspozycyjny	21	Days
metoda.	OECD 211	

tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu

Species	Daphnia magna	
EC50	> 1,175	mg/l
Czas ekspozycyjny	48	h
metoda.	OECD 202.	
Uwagi	Produkt badano powyżej jego maksymalnej rozpuszczalności.	

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid

Species	Daphnia magna	
EC50	> 100	mg/l
Czas ekspozycyjny	48	h

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid

Species	Daphnia magna	
NOEC	> 0,51	mg/l
Czas ekspozycyjny	21	d

Toksyczność dla alg (Składniki)**diakrylan heksano-1,6-diylu**

Species	Desmodesmus	
EC50	1,5	mg/l
Czas ekspozycyjny	72	h

diakrylan heksano-1,6-diylu

Species	Desmodesmus	
NOEC	0,5	mg/l
Czas ekspozycyjny	72	h

2-Phenoxyethyl acrylate

Species	Desmodesmus	
	4,4	mg/l
Czas ekspozycyjny	72	h
metoda.	ISO 8692.	

2-Phenoxyethyl acrylate



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrzano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Species	Desmodesmus	
EC10.	0,71	mg/l
Czas ekspozycyjny	72	h

tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu

Species	Scenedesmus subspicatus.	
EC50	> 0,26	mg/l
Czas ekspozycyjny	72	h
metoda.	OECD 201.	
Uwagi	Produkt badano powyżej jego maksymalnej rozpuszczalności.	

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid

Species	Selenastrum capricornutum.	
EC50	= 105	mg/l
Czas ekspozycyjny	72	h

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid

Species	Selenastrum capricornutum.	
EC10.	= 29	mg/l
Czas ekspozycyjny	72	h

Toksyczność dla bakterii (Składniki)**2-Phenoxyethyl acrylate**

Species	osad czynny.	
EC50	177	mg/l
Czas ekspozycyjny	3	h
metoda.	OECD 209	

tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu

Species	osad czynny.	
EC50	> 100	mg/l
Czas ekspozycyjny	3	h
metoda.	OECD 209	
Uwagi	Produkt badano powyżej jego maksymalnej rozpuszczalności.	

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu**Informacje ogólne**

Nie ma do dyspozycji

Degradowalność biologiczna (Składniki)**2-Phenoxyethyl acrylate**

Wartość	22,3	%
Trwanie próby	28	Days
metoda.	OECD 301 D	

tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu

Wartość	1	%
Trwanie próby	28	d
Wartość	Trudno rozpada się.	
metoda.	OECD 301B / ISO 9439 / EEC 92/69 C.4-C	

12.3. Zdolność do bioakumulacji**Informacje ogólne**

Brak danych na temat samego preparatu.

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)

Uwagi Nie dotyczy ze względu na charakter produktu

Współczynnik biokoncentracji (BCF) (składnika)**tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfanu**



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrzano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

BCF
metoda.

< 5
OECD 305 C

12.4. Mobilność w glebie

Informacje ogólne

Brak danych na temat samego preparatu.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Informacje ogólne

Brak danych na temat samego preparatu.

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie zawiera żadnych substancji PBT.

Produkt nie zawiera żadnej substancji vPvB.

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Właściwości powodujące zaburzenia układu hormonalnego ze względu na środowisko

Produkt nie zawiera żadnej substancji wykazującej właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną u człowieka. Patrz sekcja 3 tej karty charakterystyki.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Informacje ogólne

Brak danych na temat samego preparatu.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Pozostałe odpady

Nie dopuszczać, aby preparat dostał się do ścieków, rowów i innych cieków wodnych.

Pozostałe odpady i opróżnione pojemniki należy klasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów.

Europejska Klasyfikacja Odpadów Katalog tego produktu, gdy usuwane jako odpady

EAK - kod odpadów 08 03 12* odpadowe farby drukarskie zawierające substancje niebezpieczne

Jeśli niniejszy produkt jest zmieszany z innymi odpadami, niniejszy kod nie ma zastosowania.

W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

Zanieczyszczone opakowanie

Korzystanie z informacji zawartych w tej karcie danych bezpieczeństwa, należy zasięgnąć porady od właściwego organu w sprawie klasyfikacji odpadów pustych pojemników.

Puste pojemniki muszą być złomowane lub regenerowane.

Usunąć pojemniki zanieczyszczone przez produkt zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrzano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

	Transport lądowy ADR/RID	Transport morski IMDG/GGVSee	Transport lotniczy
Kod do ograniczenia przewozu w tunelach	-		
14.1. Numer UN (numer ONZ)	3082	3082	3082
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (diakrylan heksano-1,6-dyilu, 2-Phenoxyethyl acrylate)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexamethylene diacrylate, 2-Phenoxyethyl acrylate)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexamethylene diacrylate, 2-Phenoxyethyl acrylate)
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	9	9	9
Etykieta bezpieczeństwa			
14.4. Grupa pakowania	III	III	III
Uwagi	Ten produkt może być transportowany bez etykiety Environmentally Hazardous / Marine Pollutant, zgodnie z rozporządzeniem SP375 ADR/RID/IMDG, gdy jest transportowany w ograniczonych ilościach <=5L lub <=5Kg.	Produkt można transportować wg IMDG-Code, paragraf 2.10.2.7, o ile jest zapakowany w ilości maks. 5 l/5 kg.	Produkt nie podlega żadnym przepisom IATA, o ile jest zapakowany w ilości maks. 5l / 5 kg (A197).
Ilość ograniczona	5 l	5 l	
Kategoria transportowa	3		
14.5. Zagrożenia dla środowiska	-		

Informacja dla wszystkich rodzajów transportu

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Transport na terenie użytkownika:

Należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są zabezpieczone.

Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy czynić w przypadku wypadku lub rozlania.

Informacje pozostałe

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie odpowiedni

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

Kategoria awarii wg 96/82/WE

Kategoria	9.II	NIEBEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA	200.000	kg	500.000	kg
-----------	------	------------------------------	---------	----	---------	----

VOC

VOC (EC)	0,05	%	
VOC (EC)	0,8	g/l	

Inne przepisy

Produkt spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych 2019/1021.

Produkt spełnia wymogi rozporządzenia 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Produkt nie podlega rozporządzeniu 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych substancji chemicznych.

Informacje pozostałe

Wszystkie składniki są zawarte w spisie DSL.

Wszystkie składniki są zawarte w spisie IECSC.

Wszystkie składniki są zawarte w spisie NZIOC.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tej mieszaniny nie została wykonana ocena bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje**Zwroty H podane w sekcji 3**

H315	Działa drażniąco na skórę.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H361d	Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H361fd	Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413	Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Kategoria CLP w sekcji 3

Aquatic Acute 1	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, ostra, Kategoria 1
Aquatic Chronic 2	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, przewlekła, Kategoria 2
Aquatic Chronic 4	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, przewlekła, Kategoria 4
Eye Irrit. 2	Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2
Repr. 2	Działanie szkodliwe na rozrodczość, Kategoria 2
Skin Irrit. 2	Działanie drażniące na skórę, Kategoria 2
Skin Sens. 1	Działanie uczulające skórę, Kategoria 1
Skin Sens. 1A	Działanie uczulające skórę, Kategoria 1A

Informacje uzupełniające

Istotne zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji karty charakterystyki są oznaczone: ***

Informacje opierają się o aktualny stan naszej wiedzy i doświadczenia. Karta bezpieczeństwa opisuje produkt ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Informacje te nie stanowią jednak gwarancji właściwości produktu

Informacje zawarte w tej Karcie Charakterystyki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i obowiązujących przepisach prawa.

Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpieczeństwa jest opis wymagań bezpieczeństwa, dotyczących naszego wyrobu. Nie powinny jednak być traktowane jako gwarancja właściwości tego wyrobu.

Wyrób ten nie może być używany do celów innych, niż podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji użycia.

We wszystkich przypadkach, użytkownik jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności,

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006



Nazwa handlowa: Ultra Disc 5 KG UVOD 172

Wersja: 18 / PL

Przejrano dnia: 19.01.2024

Numer substancji: 37310058172

Zastępuje wersję: 17 / PL

Wydrukowano dnia 21.01.24

wymaganych przez miejscowe przepisy i regulaminy.

Informacje zawarte w tej karcie danych bezpieczeństwa nie stanowi użytkownika własnej oceny ryzyka w miejscu pracy, zgodnie z wymogami innych przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.